



Linde Material Handling

Linde

**CLASSIC
LINE**

Stoccatore con operatore in accompagnamento

L10

Capacità di carico 1.000 kg | Serie 1172

SCAN ME

più informazioni



Comando

- Tutti gli elementi di comando sono disposti in modo ergonomico sul timone Linde
- Utilizzo semplice sia con la mano sinistra sia con quella destra
- SafetySpeed: adattamento automatico della velocità, in funzione della posizione del timone
- Il pulsante di marcia lenta Linde consente di manovrare in spazi stretti
- La resistenza di fine corsa del timone impedisce una frenata non intenzionale e brusca

Timone Linde

- Materiale rinforzato con fibra di vetro (Grivory®) – leggero e eccezionalmente robusto
- Protezione eccezionale delle mani
- Timone lungo per una maggiore distanza di sicurezza tra l'operatore e lo chassis
- Timone lungo per manovre senza sforzi anche in curve strette



Frenata

- Frenata elettromagnetica efficace se l'operatore muove il timone nella posizione finale inferiore o superiore
- Frenata automatica al rilascio del comando a farfalla
- Frenata controcorrente elettrica all'attivazione del senso di marcia opposto



Montante di sollevamento

- Linde Load Control per sollevamento e abbassamento delicati e proporzionali
- Funzione Soft Landing della piastra porta forche protegge il carico durante l'abbassamento
- Ampia selezione di diversi montanti di sollevamento fino ad un'altezza di sollevamento $h_3 + s = 4.451 \text{ mm}$ (L10B: fino a 2.489 mm)

Motore trifase ed effetto booster

- Potente motore trifase da 1,2 kW
- Velocità massima di 6 km/h con e senza carico
- Avvio di marcia in salita senza che il veicolo scivoli indietro



Manutenzione e connessione CAN-Bus

- Motore trifase esente da manutenzione e protetto contro umidità e polvere
- Connessione CAN-Bus per una diagnosi rapida e semplice
- Tutti i parametri delle prestazioni importanti sono impostabili individualmente
- Accesso rapido a tutti i componenti



Chassis e forche

- Forma arrotondata senza spigoli vivi
- Struttura robusta in acciaio solido
- Bordo dello chassis abbassato per una maggiore sicurezza

Stoccatore con operatore in accompagnamento

L10

Capacità di carico 1.000 kg | Serie 1172

Sicurezza

Il design dello stoccatore è pensato per offrire all'operatore la massima protezione. Il lungo timone a fissaggio basso consente all'operatore di mantenere costantemente un'ampia distanza dal veicolo. La testa del timone è concepita in modo tale da proteggere le mani dell'operatore. Grazie alla funzione SafetySpeed, la velocità di marcia varia automaticamente in funzione della posizione del timone.

Prestazioni

L'efficienza è la sua forza. Grazie al potente motore trifase e al comando digitale, lo stoccatore accelera molto rapidamente. Inoltre, tutti i parametri delle prestazioni importanti possono essere adattati in modo individuale e in base alle diverse esigenze. La funzione Linde Load Control consente di abbassare e sollevare in modo delicato e preciso.

Comodità

Tutti gli elementi di comando possono essere attivati sia con la mano sinistra sia con quella destra, permettendo di tenere sempre una mano sulla testa del timone. Inoltre, i materiali impiegati sono molto piacevoli e caldi al tatto. L'innovativo pulsante di marcia lenta consente di effettuare manovre con il timone in posizione verticale, anche negli spazi più stretti.

Affidabilità

La struttura robusta di questi mezzi è una garanzia e, grazie all'impiego di materiali rinforzati con la fibra di vetro, il timone e la copertura del motore sono eccezionalmente robusti e resistenti contro i colpi e gli urti. La struttura solida della piastra porta forche favorisce l'elevata stabilità del mezzo.

Manutenibilità

Velocità ed economia dei costi sono programmate. Con l'aiuto della connessione CAN-Bus, tutti i dati del mezzo possono essere letti in modo rapido e semplice sul computer portatile del service. Inoltre, la facile accessibilità e il motore trifase senza manutenzione consentono un'elevata disponibilità del veicolo.

Quantità	Modello	Prezzo netto / Pz.	Consegna
	L10 con montante standard 2.424 mm	CHF 7.690,-	Franco domicilio
	L10 con montante duplex 2.924 mm	CHF 8.290,-	Franco domicilio
Azienda			
Referente			
Indirizzo			
E-mail			
Tel.			
☐ L'indirizzo di fatturazione e di consegna coincidono ☐ Vedi sotto per l'indirizzo di fatturazione			
Azienda			
Indirizzo			
Data	Firma cliente:	Firma venditore:	