



CLASSIC LINE

Mitgänger-Hochhubwagen

L14 C

Tragfähigkeit 1400 KG | Baureihe 1169

SCAN ME
mehr Infos



Bremssystem

- Wirkungsvolles elektromagnetisches Bremsen durch Bewegen der Deichsel in die untere oder obere Endstellung
- Endlagenwiderstand: Verhindert unbeabsichtigtes, abruptes Abbremsen
- Automatisches Bremsen beim Loslassen des Fahr Schalters
- Notaus-Schalter
- Pralltaster am Deichselkopf verhindert Quetschungen

Chassis

- Abgerundete Formen ohne scharfe Kanten
- Robuste Konstruktion aus solidem Stahl
- Tiefgezogenes Chassis für optimalen Schutz der Füße des Bedieners



Hubmast

- Linde Load Control für feinfühliges, proportionales Heben
- Grosse Auswahl an verschiedenen Hubmasten

Drehstrommotor

- Kraftvoller 1,2 kW-Drehstrommotor
- Höchstgeschwindigkeit 6 km/h mit und ohne Last
- Anfahren an Steigungen ohne Zurückrollen



Linde Deichsel

- Lange, tief angelenkte Deichsel: Grosser Sicherheitsabstand zwischen Bediener und Chassis
- Hervorragender Schutz für die Hände
- Einfache Bedienung sowohl mit der linken, als auch rechten Hand



Abdeckung und Display

- Breite, tiefe Ablagefächer für Packpapier, Schreibutensilien usw.
- Multifunktionsdisplay mit Betriebsstundenzähler und Anzeige des Batterieladezustands
- Motor- und Batterieabdeckung: sehr robust und formbeständig, unübertroffen haltbar



Wartung und CAN-Bus-Struktur

- Wartungsfreier, feuchtigkeits- und staubgeschützter Drehstrommotor
- CAN-Bus-Struktur für schnelle und einfache Diagnose
- Alle wichtigen Leistungsparameter sind individuell einstellbar
- Schneller Zugang zu allen Komponenten

Mitgänger-Hochhubwagen

L14 C

Tragfähigkeit 1400 KG | Baureihe 1169

Sicherheit

Das Design des Hochhubwagens trägt optimal zum Schutz des Bedieners bei. Durch die lange, tief angelenkte Deichsel befindet sich der Bediener stets in einem grossen Abstand zum Fahrzeug. Der Lenker ist so konzipiert, dass die Hände des Bedieners gut geschützt sind. Die effektive Parkbremse verhindert ein Zurückrollen an Steigungen.

Leistungsstärke

Ausgestattet mit einer mechanischen Lenkung eignet sich der L14C ideal für vielfältige Aufgaben des Lasthandlings, wie für das gelegentliche Ein- und Auslagern. Alle wichtigen Leistungsparameter können individuell auf die Anwendung eingestellt werden. Die Linde Load Control sorgt für ein feinfühliges und präzises Heben.

Komfort

Sämtliche Bedienelemente können sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand betätigt werden. Dank SafetySpeed wird die Fahrgeschwindigkeit automatisch je nach Deichselposition angepasst. Der Schleichfahrttaster ermöglicht Manövrieren bei senkrechter Deichselposition - selbst auf engstem Raum.

Zuverlässigkeit

Auf die robuste Bauweise dieser Fahrzeuge ist immer Verlass. Durch die Verwendung von glasfaserverstärkten Materialien für Deichsel und Motorabdeckung sind diese unübertroffen resistent gegenüber Schlägen und Stössen. Auch die hochwertigen Mastprofile sowie das robuste Chassis tragen zu einer langen Lebensdauer des Fahrzeugs bei.

Produktivität

Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit sind vorprogrammiert. Mit Hilfe der CAN-BUS-Struktur können sämtliche Fahrzeugdaten schnell und einfach ausgelesen werden. Auch die leichte Zugänglichkeit und wartungsfreie Drehstromtechnik tragen zur hohen Verfügbarkeit des Fahrzeugs bei.

Anzahl	Modell	Nettopreis / Stk.	Lieferung
	L14C mit Duplexmast 2924 mm	CHF 10`190.-	Frei Haus
	L14C mit Triplexmast 4266 mm	CHF 11`590.-	Frei Haus
Firma			
Ansprechperson			
Adresse			
E-Mail			
Tel.			
	<input type="checkbox"/> Rechnungsadresse mit Lieferadresse übereinstimmend		<input type="checkbox"/> Rechnungsadresse siehe unten
Firma			
Adresse			
Datum	Unterschrift Kunde:	Unterschrift Verkäufer:	