Linde Material Handling

Gerbeur accompagnant

L14 C

Capacité de charge 1’400 kg | Série 1169

SCAN ME

Plus d’informations

Système de freinage

- → Freinage électromagnétique puissant en fin de course d’inclinaison du timon
- → Résistance en fin d’inclinaison: empêche un freinage abrupt accidentel
- → Freinage automatique au relâcher des papillons
- → Bouton d’arrêt d’urgence
- → Bouton anti-écrasement sur la tête de timon

Châssis

- → Formes arrondies sans arêtes vives
- → Conception robuste en acier solide
- → Châssis abaissé pour une protection optimale des pieds de l’opérateur

Mât de levage

- → Système Linde Load Control pour un levage sensible et proportionnel
- → Grand choix de mâts de levage

Moteur asynchrone

- → Puissant moteur asynchrone 1,2 kW
- → Vitesse maximale de 6 km/h, en charge comme à vide
- → Démarrage en pente sans reculer

Timon Linde

- → Timon long à accroche basse: grande distance de sécurité entre l’opérateur et le châssis
- → Protection remarquable des mains
- → Commande facile, aussi bien de la main gauche que de la main droite

Capot et écran

- → Compartiment de rangement large et profond pour les papiers d’emballage, les instruments d’écriture, etc.
- → Écran multifonctions avec horamètre et affichage de l’état de charge de la batterie
- → Capot moteur et batteries: très robuste et de forme stable, avec une résistance inégalée

Maintenance et connexion CAN bus

- → Moteur asynchrone sans maintenance, protégé contre l’humidité et la poussière
- → Connexion CAN bus pour un diagnostic simple et rapide
- → Tous les paramètres de performance importants sont réglables individuellement
- → Accès rapide à tous les composants

Linde Material Handling

Gerbeur accompagnant

L14 C

Capacité de charge 1’400 kg | Série 1169

Sécurité

Le design du gerbeur contribue de façon optimale à la protection de l’opérateur. Grâce au timon long à accroche basse, l’opérateur se trouve toujours à une grande distance du véhicule. L’organe de commande est conçu de manière à ce que les mains de l’opérateur soient bien protégées. Le frein de stationnement efficace empêche un recul en pente.

Performances

Équipé d’une direction mécanique, le L14C est idéal pour les tâches variées de manutention des charges comme pour l’entrée et la sortie d’entrepôt occasionnelles. Tous les paramètres de performance importants peuvent être réglés individuellement en fonction de l’application. Le système Linde Load Control assure un levage précis et sensible.

Confort

Tous les éléments de commande peuvent être actionnés aussi bien de la main gauche que de la main droite. Grâce à la fonction de vitesse proportionnelle, la vitesse de conduite est adaptée automatiquement en fonction de la position du timon. La touche vitesse lente permet de manœuvrer avec le timon en position verticale, même dans les espaces confinés.

Fiabilité

La construction robuste de ces véhicules est toujours un gage de fiabilité. Grâce à l’utilisation de matériaux renforcés de fibres de verre pour le timon et le capot moteur, ils affichent une résistance inégalée aux coups et aux chocs. Les profils de mât haut de gamme tout comme le châssis robuste contribuent à une longue durée de vie du véhicule.

Productivité

Rapidité et rentabilité sont inscrites au programme. Grâce à la connexion CAN bus, toutes les données du véhicule peuvent être consultées rapidement et facilement. La facilité d’accès et la technologie asynchrone sans maintenance contribuent également à la disponibilité élevée du véhicule.

Nombre	Modèle	Prix net / pce	Livraison
	L14C avec mât duplex 2’924 mm	CHF 10’190,00	Franco domicile
	L14C avec mât triplex 4’266 mm	CHF 11’590,00	Franco domicile
Entreprise			
Contact			
Adresse			
E-mail			
Tél.			
☐ Adresse de facturation identique à l’adresse de livraison		☐ Adresse de facturation : voir ci-dessous	
Entreprise			
Adresse			
Date	Signature client:	Signature vendeur:	