



## Stoccatore con operatore in accompagnamento

# L14C

Capacità di carico 1.400 kg | Serie 1169

SCAN ME

più informazioni



### Sistema di frenata

- Frenata elettromagnetica efficace se l'operatore muove il timone nella posizione finale inferiore o superiore
- Resistenza di fine corsa: impedisce una frenata non intenzionale e brusca
- Frenata automatica al rilascio del comando a farfalla
- Interruttore di arresto di emergenza
- Pulsante antisciacciamento sulla testa del timone per evitare lo schiacciamento

### Chassis

- Forme arrotondate senza spigoli vivi
- Struttura robusta in acciaio solido
- Chassis abbassato per una protezione ottimale dei piedi dell'operatore



### Montante di sollevamento

- Linde Load Control per un sollevamento delicato e proporzionale
- Ampia selezione di montanti di sollevamento diversi

### Motore trifase

- Potente motore trifase da 1,2 kW
- Velocità massima di 6 km/h con e senza carico
- Avvio di marcia in salita senza che il veicolo scivoli indietro



### Timone Linde

- Timone lungo e a fissaggio basso: ampia distanza di sicurezza tra l'operatore e lo chassis
- Protezione eccezionale delle mani
- Utilizzo semplice sia con la mano sinistra sia con quella destra



### Copertura e display

- Cassetti portaoggetti larghi e profondi per la carta da imballaggio, cancelleria ecc.
- Display multifunzionale con contatore e indicatore dello stato di carica della batteria
- Copertura del motore e della batteria: molto robusto, indeformabile e dalla resistenza eccellente



### Manutenzione e connessione CAN-Bus

- Motore trifase esente da manutenzione e protetto contro umidità e polvere
- Connessione CAN-Bus per una diagnosi rapida e semplice
- Tutti i parametri delle prestazioni importanti sono impostabili individualmente
- Accesso rapido a tutti i componenti

## Stoccatore con operatore in accompagnamento

# L14C

Capacità di carico 1.400 kg | Serie 1169

### Sicurezza

Il design dello stoccatore è pensato per offrire all'operatore la massima protezione. Il lungo timone a fissaggio basso consente all'operatore di mantenere costantemente un'ampia distanza dal veicolo. La testa del timone è concepita in modo tale da proteggere le mani dell'operatore. Il freno di parcheggio efficace evita che il veicolo scivoli indietro in salita.

### Prestazioni

Dotato di uno sterzo meccanico, il modello L14C è l'ideale per svariati compiti di movimentazione dei carichi, come lo può essere l'ocasionare carico/scarico. Inoltre, tutti i parametri delle prestazioni importanti possono essere adattati in modo individuale e in base alle diverse esigenze. La funzione Linde Load Control consente di sollevare in modo delicato e preciso.

### Comodità

Tutti gli elementi di comando possono essere attivati sia con la mano sinistra sia con quella destra. Grazie alla funzione SafetySpeed, la velocità di marcia varia automaticamente in funzione della posizione del timone. Il pulsante di marcia lenta consente di effettuare manovre con il timone in posizione verticale, anche negli spazi più stretti.

### Affidabilità

La struttura robusta di questi mezzi è una garanzia. Grazie all'impiego di materiali rinforzati con la fibra di vetro per realizzare il timone e la copertura del motore, quest'ultimi sono eccezionalmente resistenti contro i colpi e gli urti. Lo chassis robusto e i profili dei montanti di qualità contribuiscono alla lunga durata utile del mezzo.

### Produttività

Velocità ed economia dei costi sono programmate. Con l'aiuto della connessione CAN-Bus, tutti i dati del mezzo possono essere letti in modo rapido e semplice. Inoltre, la facile accessibilità e il motore trifase senza manutenzione consentono un'elevata disponibilità del veicolo.

Quantità	Modello	Prezzo netto / Pz.	Consegna
	L14C con montante duplex 2.924 mm	CHF 10.190,-	Franco domicilio
	L14C con montante triplex 4.266 mm	CHF 11.590,-	Franco domicilio
Azienda			
Referente			
Indirizzo			
E-mail			
Tel.			
	<input type="checkbox"/> L'indirizzo di fatturazione e di consegna coincidono		<input type="checkbox"/> Vedi sotto per l'indirizzo di fatturazione
Azienda			
Indirizzo			
Data	Firma cliente:	Firma venditore:	