



CLASSIC LINE

Gerbeur électrique

ML10

Capacité de charge 1'000 kg | Série 1167-02

SCAN ME

Plus d'informations



Entraînement et levée

- Moteur de traction asynchrone 0,65 kW
- Paramètres réglables: vitesse de conduite jusqu'à 4,5 km/h et accélération

Batterie

- Batterie de démarrage AGM sans maintenance
- 125 Ah
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie

Châssis

- Capot métallique robuste et châssis abaissé
- Timon long à accroche basse pour une distance de sécurité généreuse entre l'opérateur et le véhicule
- Conception robuste et renforcée des fourches pour un maniement de charges en toute sécurité jusqu'à 1'000 kg



Système de freinage

- Freinage électromagnétique en fin de course d'inclinaison du timon
- Freinage automatique en douceur au relâcher des papillons
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible




Commande

- Commandes de conduite et de levage intégrées dans la tête de timon ergonomique
- Papillons doubles pour une commande des deux mains
- Bouton anti-écrasement sur la tête de timon



Poste de travail

- Horamètre et indicateur de déchargement de la batterie précis
- Chargeur embarqué
- Interrupteur à clé
- Bouton d'arrêt d'urgence



Service Après-Vente

- Les composants principaux sont facilement accessibles en soulevant simplement le capot moteur
- Disposition claire des composants techniques

Gerbeur électrique

ML10

Capacité de charge 1'000 kg | Série 1167-02

Sécurité

Le design de la tête de timon décentrée protège efficacement les mains de l'opérateur et les maintient en sécurité à l'intérieur du gabarit du chariot. Par ailleurs, la conception des mâts assure une bonne visibilité du chargement. Le timon long à accroche basse assure une distance de travail sûre et confortable. Le ML10 dispose en outre d'un frein de stationnement efficace pour utiliser le véhicule en toute sécurité en pente.

Performances

Le ML10 convient parfaitement à l'utilisation comme banc dans des applications de fabrication et de maintenance ainsi que le gerbage occasionnel de chargements jusqu'à 1'000 kg.

Confort

Utilisé en banc, le ML10 ménage le dos car les composants ou les matières premières n'ont pas besoin d'être soulevés du sol et les fourches peuvent être relevées à une hauteur de travail confortable. Un chargeur intégré garantit le chargement sur n'importe quelle prise de courant, avec à la clé une grande productivité.

Fiabilité

Le groupe moteur doté d'une grande longévité du ML10 offre une performance et une fiabilité constamment élevées. Le châssis robuste dispose d'une conception renforcée des fourches pour un maniement de charges efficace et en toute sécurité jusqu'à 1'000 kg. Un indicateur de déchargement de la batterie avec coupure automatique et bouton d'arrêt d'urgence assurent la sécurité.

Simplicité de maintenance

Le moteur de traction asynchrone optimise la disponibilité entre les intervalles de maintenance de routine et réduit les coûts d'entretien. Tous les paramètres du véhicule sont facilement accessibles pour le technicien de service grâce à l'architecture CAN bus.

Nombre	Modèle	Prix net / pce	Livraison
	ML10 avec mât standard 2'627 mm	CHF 5'490,00	Franco domicile
Entreprise			
Contact			
Adresse			
E-mail			
Tél.			
<input type="checkbox"/> Adresse de facturation identique à l'adresse de livraison <input type="checkbox"/> Adresse de facturation : voir ci-dessous			
Entreprise			
Adresse			
Date	Signature client:	Signature vendeur:	