



CLASSIC LINE

Stoccatore elettrico

MM10 / MM10i

Capacità di carico 1.000 kg | Serie 1167-02

Azionamento e sollevamento

- Motore trifase da 0,65 kW
- Parametri regolabili: velocità di marcia fino a 4,5 km/h e accelerazione
- Marcia lenta (opzionale)

Batteria

- Batteria d'avviamento AGM
- 80 Ah
- Fino a tre ore di impiego continuativo

Chassis

- Robusta copertura di metallo e chassis abbassato
- Timone lungo e fissato in basso per un'ampia distanza di sicurezza tra l'operatore e il mezzo
- Struttura delle forche robusta e rinforzata con cui possono essere spostati in modo sicuro carichi fino a 1.000 kg

Sistema di frenata

- Frenata elettromagnetica se l'operatore muove il timone nella posizione di fine corsa inferiore o superiore
- Frenata automatica e delicata al rilascio del comando a farfalla
- Interruttore di arresto di emergenza facile da raggiungere



SCAN ME

più informazioni



Comando

- Comandi di guida e sollevamento integrati nella testa ergonomica del timone
- Comando a farfalla doppio per il comando ambidestro
- Pulsante antischiacciamento sulla testa del timone per evitare lo schiacciamento



Posto di lavoro

- Contatore e indicatore di esaurimento preciso della batteria
- Caricabatteria incorporato
- Interruttore a chiave
- Interruttore di arresto di emergenza



Servizio

- Tutti i componenti principali sono facili da raggiungere dietro una copertura del motore
- Disposizione chiara dei componenti tecnici

Stoccatore elettrico

MM10 / MM10i

Capacità di carico 1.000 kg | Serie 1167-02

Sicurezza

La forma della testa del timone fuori centro protegge efficacemente le mani dell'operatore e le mantiene all'interno della sagoma del carrello. Inoltre, il design dei montanti permette di avere una visuale chiara sul carico. Il timone lungo e a fissaggio basso permette di mantenere una distanza comoda e sicura durante le operazioni. I modelli MM10 e MM10i dispongono anche di un potente freno di stazionamento, che ne consente l'uso sicuro anche su percorsi in salita.

Prestazioni

MM10 è lo stoccatore ideale per le applicazioni non gravose, come la preparazione degli ordini e la movimentazione dei pallet.

Questo stoccatore con montante mono può essere dotato in via opzionale del sollevamento iniziale per una maggiore altezza da terra, specialmente nei percorsi in salita.

Comodità

Prima della preparazione degli ordini, l'operatore può sollevare il pallet a un'altezza di lavoro comoda. In questo modo si libera la schiena durante il sollevamento e l'abbassamento della merce. Il movimento e il sollevamento del mezzo possono essere comodamente gestiti dalla testa del timone a forma ergonomica. Le mani rimangono costantemente sul doppio comando a farfalla.

Inoltre, sulla testa del timone si trova un pulsante antischiacciamento affinché l'operatore possa frenare il carrello elevatore senza sforzi.

Affidabilità

L'unità di azionamento a lunga durata dei modelli MM10 e MM10i offre prestazioni e affidabilità a livelli sempre elevati. A ciò si aggiunge uno chassis robusto e una struttura rinforzata delle forche con cui possono essere spostati in modo efficace e sicuro carichi fino a 1.000 kg. L'indicatore di esaurimento della batteria, con spegnimento automatico, e l'interruttore di arresto di emergenza si prendono cura della sicurezza.

Manutenibilità

Il motore trifase ottimizza le ore di funzionamento tra gli intervalli di manutenzione regolari e riduce i costi di assistenza. I tecnici di servizio possono raggiungere in modo facile tutti i parametri del mezzo dalla connessione CAN-Bus.

Quantità	Modello	Prezzo netto / Pz.	Consegna
	MM10 con montante simplex 1.517 mm	CHF 4.990,-	Franco domicilio
	MM10i con sollevamento iniziale e montante simplex 1.513	CHF 5.990,-	Franco domicilio
Azienda			
Referente			
Indirizzo			
E-mail			
Tel.			
	<input type="checkbox"/> L'indirizzo di fatturazione e di consegna coincidono		<input type="checkbox"/> Vedi sotto per l'indirizzo di fatturazione
Azienda			
Indirizzo			
Data	Firma cliente:	Firma venditore:	