



Linde Material Handling

Linde

**CLASSIC
LINE**

Transpalette électrique

MT12 ION

Capacité de charge 1'200 kg | Série 1131-00

SCAN ME

Plus d'informations



Entraînement et levée

- Moteur de traction asynchrone 0,65 kW
- Paramètres réglables: vitesse de conduite jusqu'à 4,5 km/h et accélération
- Fonction de levage électrique
- Abaissement manuel



Châssis

- Le capot métallique robuste protège le groupe moteur et les composants
- Le châssis abaissé protège les pieds de l'opérateur
- Un timon long à accroche basse assure une distance de sécurité généreuse entre l'opérateur et le véhicule
- La conception robuste et renforcée des fourches assure le maniement de charges en toute sécurité jusqu'à 1'200 kg

Système de freinage

- Freinage électromagnétique en fin de course d'inclinaison du timon
- Freinage automatique en douceur au relâcher des papillons
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible

Écran

- Indicateur de décharge fiable et précis
- Horamètre
- Indicateur de maintenance
- Système de gestion de la batterie



Batterie

- Système plug and play
- Technologie li-ion
- 20 Ah (standard) et 26 Ah (en option)
- Jusqu'à 3 heures d'autonomie
- Temps de charge 2,5 heures



Chargeur externe

- Permet la recharge sur n'importe quelle prise de courant
- Maniement simple et fonction de chargement rapide
- En option: système d'accroche mural



Commande

- Papillons doubles pour une commande des deux mains
- Levier de commande pour l'abaissement manuel
- Bouton anti-écrasement sur la tête de timon
- Interrupteur à clé



Transpalette électrique

MT12 ION

Capacité de charge 1'200 kg | Série 1131-00

Sécurité

Le MT12 dispose d'un frein de stationnement efficace pour garantir une intervention en toute sécurité en pente et sur les plateformes élévatoires. Un capot métallique robuste protège le groupe moteur et les pièces mécaniques tandis que le châssis abaissé protège les pieds de l'opérateur. Un timon long à accroche basse assure une distance sûre et confortable par rapport au véhicule.

Performances

Le MT12 a été spécialement développé pour les applications légères dans les magasins de détail, les chaînes de production, les entrepôts ou les domaines du transport de marchandises. Les fonctions d'entraînement et de levée électriques réduisent l'effort physique du cariste. Équipé d'un moteur d'entraînement de 0,65 kW, le MT12 offre une solution extrêmement rentable et productive pour le transport de charges jusqu'à 1'200 kg sur de courtes distances. Sa compacité garantit une manœuvrabilité maximale dans les espaces confinés.

Confort

La batterie li-ion compacte et échangeable se recharge sur n'importe quelle prise de courant grâce à leur chargeur externe. Tous les éléments de commande se trouvent sur la tête de timon ergonomique.

Les interrupteurs de commande doubles pour la fonction de conduite et de levage s'utilisent facilement des deux mains, garantissant ainsi un travail précis.

Fiabilité

Le groupe moteur doté d'une grande longévité du MT12 offre une performance et une fiabilité constamment élevées. Le châssis robuste dispose d'une conception renforcée des fourches pour un maniement de charges efficace et en toute sécurité jusqu'à 1'200 kg. Le limiteur de course automatique prolonge la durée de vie des composants, ménage la pompe et réduit les nuisances sonores.

Simplicité de maintenance

Le moteur de traction asynchrone optimise la disponibilité entre les intervalles de maintenance de routine et réduit les coûts d'entretien tandis qu'une unité de commande fiable et efficace en énergie assure une manutention des charges sans difficultés. Tous les paramètres du véhicule sont facilement accessibles pour le technicien de service grâce à l'architecture CAN bus.

| Nombre | Modèle | Prix net / pce | Livraison |
|--|---|---------------------|-----------------|
| | Roulettes tandem en polyuréthane MT12 ION | CHF 2'390,00 | Franco domicile |
| Entreprise | | | |
| Contact | | | |
| Adresse | | | |
| E-mail | | | |
| Tél. | | | |
| <input type="checkbox"/> Adresse de facturation identique à l'adresse de livraison <input type="checkbox"/> Adresse de facturation : voir ci-dessous | | | |
| Entreprise | | | |
| Adresse | | | |
| Date | Signature client: | Signature vendeur: | |