



Linde Material Handling

*Linde*

**CLASSIC  
LINE**

## Transpallet elettrico

# MT12 ION

Capacità di carico 1.200 kg | Serie 1131-00

**SCAN ME**

più informazioni



### Azionamento e sollevamento

- Motore trifase da 0,65 kW
- Parametri regolabili: velocità di marcia fino a 4,5 km/h e accelerazione
- Funzione di sollevamento elettrica
- Abbassamento manuale



### Chassis

- Robusta copertura di metallo a protezione dell'unità di azionamento e dei componenti
- Chassis abbassato a protezione dei piedi dell'operatore
- Timone lungo e fissato in basso per un'ampia distanza di sicurezza tra l'operatore e il mezzo
- Struttura delle forche robusta e rinforzata con cui possono essere spostati in modo sicuro carichi fino a 1.200 kg

### Sistema di frenata

- Frenata elettromagnetica nelle posizioni di fine corsa superiori e inferiori del timone
- Frenata automatica e delicata al rilascio del comando a farfalla
- Interruttore di arresto di emergenza facile da raggiungere

### Display

- Indicatore di esaurimento della batteria affidabile e preciso
- Contaore
- Indicatore di manutenzione
- Sistema di gestione della batteria



### Batteria

- Sistema plug & play
- Tecnologia Li-ION
- 20 Ah (standard) e 26 Ah (opzionale)
- Fino a tre ore di impiego continuativo
- Tempo di ricarica: 2,5 ore

### Caricabatteria esterno

- Ricarica presso qualsiasi presa di corrente comune
- Uso semplice e possibilità di carica rapida
- Possibilità di fissaggio a muro

### Comando

- Comando a farfalla doppio per il comando ambidestro
- Leva di azionamento per l'abbassamento manuale
- Pulsante antisciacciamento sulla testa del timone per evitare lo schiacciamento
- Interruttore a chiave



## Transpallet elettrico

# MT12 ION

Capacità di carico 1.200 kg | Serie 1131-00

### Sicurezza

Il modello MT12 dispone di un potente freno di stazionamento, che ne consente l'uso sicuro anche su percorsi in salita e sulle piattaforme di sollevamento. Una robusta copertura di metallo protegge l'unità di azionamento e la meccanica, mentre lo chassis abbassato protegge i piedi dell'operatore. Il timone lungo e a fissaggio basso permette di mantenere una distanza comoda e sicura dal mezzo.

### Prestazioni

Il modello MT12 è stato realizzato specificamente per gli impieghi a basso carico nei negozi al dettaglio, sulle linee di produzione, nei magazzini o nell'ambito del trasporto merci. Grazie all'azionamento e al sollevamento elettrici, l'impegno fisico del carrellista viene minimizzato. Il motore da 0,65 kW del MT12 lo rende una soluzione particolarmente conveniente e produttiva, per il trasporto a breve distanza, di carichi fino a 1.200 kg. Le sue dimensioni contenute garantiscono massima manovrabilità, anche negli spazi più angusti.

### Comodità

La batteria Li-ION compatta e sostituibile consente di ricaricare, tramite il caricabatteria esterno, presso ogni presa di corrente comune. Tutti gli elementi di comando sono presenti sulla testa ergonomica del timone.

Il comando a farfalla doppio per le funzioni di guida e sollevamento può essere facilmente azionato con ambo le mani, garantendo precisione durante le operazioni di lavoro.

### Affidabilità

L'unità di azionamento a lunga durata del modello MT12 offre prestazioni e affidabilità a livelli sempre elevati. A ciò si aggiunge uno chassis robusto e una struttura rinforzata delle forche con cui possono essere spostati in modo efficace e sicuro carichi fino a 1.200 kg. La limitazione automatica del sollevamento allunga la durata dei componenti, protegge l'unità pompa e riduce la produzione di rumore.

### Manutenibilità

Il motore trifase ottimizza le ore di funzionamento tra gli intervalli di manutenzione regolari e riduce i costi di assistenza, mentre l'apparecchio di comando affidabile e a risparmio energetico consente una perfetta movimentazione dei carichi. I tecnici di servizio possono raggiungere in modo facile tutti i parametri del mezzo dalla connessione CAN-Bus.

Quantità	Modello	Prezzo netto / Pz.	Consegna
	Rulli tandem in poliuretano MT12 ION	CHF 2.390,-	Franco domicilio
Azienda			
Referente			
Indirizzo			
E-mail			
Tel.			
<input type="checkbox"/> L'indirizzo di fatturazione e di consegna coincidono <input type="checkbox"/> Vedi sotto per l'indirizzo di fatturazione			
Azienda			
Indirizzo			
Data	Firma cliente:	Firma venditore:	