



Linde Material Handling

Linde

**CLASSIC
LINE**

Transpalette électrique

MT15 ION

Capacité de charge 1,5 t | Série 1133

SCAN ME

plus d'informations



Manœuvrabilité dans les espaces les plus restreints

- Châssis compact et manœuvrabilité optimale pour le transport dans les allées étroites.
- Puissance de traction accrue et capacité de charge optimale pour le transport sans effort de charges jusqu'à 1,5 tonne.
- Protection de l'opérateur grâce à un timon long et une forte inclinaison permettant de manœuvrer à distance ainsi que de protéger l'utilisateur avec le châssis caréné.
- Avec son faible poids de seulement 180kg, le transpalette électrique peut être utilisé dans toutes les situations, surtout sur les plateformes élévatrices des camions.

CARACTÉRISTIQUES



Timon long et inclinaison basse permettent une distance de sécurité maximale.



Toutes les commandes sont en position ergonomique sur la tête de timon.



Batterie Li-ion facile à brancher et à utiliser



Affichage multifonctionnel à utiliser



Transpalette électrique

MT15 ION

Capacité de charge 1,5 t | Série 1133

Sécurité

- Le Timon long et la forte inclinaison assurent une sécurité accrue entre l'opérateur et le véhicule.
- Le châssis renforcé et caréné protège les pieds de l'opérateur
- Le frein de stationnement électrique permet de contrôler efficacement la machine sur les rampes abruptes ou les plateforme de levage des camions.

Manipulation

- Châssis compact (L2 : longueur incluant l'arrière du véhicule ne mesurant que 400mm) pour une manœuvrabilité optimisée.
- Renforcement du moteur de traction et augmentation de la capacité de charge facilitant le transport de charge jusqu'à 1,5T.
- Batterie lithium-ion de 48 V et 20 Ah ou 30 Ah en option augmenter la durée de fonctionnement jusqu'à 3 heures
- Avec son faible poids à vide de 180kg et sa stabilité renforcée le transpalette électrique est parfaitement adapté à tout type de sols.

Ergonomie

- Tête de timon ergonomique pour des manœuvres précises - sans effort.
- La fonction vitesse lente avec le timon vertical facilite les manœuvres dans les endroits étroits.
- Chargeur de batterie intégré permettant une flexibilité pour les recharges à tout moment de la journée.
- Temps de charge de seulement 2,5 heures.

Service

- Grâce à l'écran multifonctions, l'opérateur bénéficie toujours d'une visibilité optimale afin d'être informé sur l'état du véhicule.
- La gestion de l'énergie assure une longue durée de vie et une bonne qualité de la batterie.
- Les techniciens peuvent grâce au système Can bus transférer des données et paramétrer le véhicule.
- Tous les composants du véhicule sont facilement accessibles.

Quantité	Modèle	Prix net/pce	Livraison
	MT15 ION roue directrice caoutchouc roues porteuses simple	CHF 2'980.-	Franco domicile
	MT15 ION roue directrice polyuréthane roues porteuses tandem	CHF 2'980.-	Franco domicile
Société			
Personne de contact			
Rue, NPA/Lieu			
E-Mail			
Tél.			
<input type="checkbox"/> L'adresse de facturation est identique à l'adresse de livraison <input type="checkbox"/> L'adresse de facturation est la suivante			
Société			
Rue, NPA/Lieu			
Date:	Signature du client:	Signature de conseiller technique:	