

Fachbodenregale

Leichte Montage in wenigen Schritten



FACHBODENREGALE



Stützen

- **Hohe Tragkraft** durch statisch vorteilhafte Profilierung - Regalhöhen bis zu 10 m können realisiert werden.
- Gute Raumnutzung durch geringe Breite von 50 mm.



Stützrahmen

- **Einfache Steckmontage** vor Ort - Anpassung an räumliche Gegebenheiten möglich.
- Individuelle Optimierung der Fachhöhen durch Systemlochung im Raster von 25 mm.



Traversen

- **Kraftschlüssige Verbindung** der Traversen mit den Stützen - an jedem Ende mit 3 Haken.
- Stifte sichern gegen Ausheben.
- Sie verleihen dem Regal eine ausgezeichnete Längssteifigkeit und machen die Montage zum Kinderspiel.



Fachböden

- **Stabile Fachböden mit Fachbodenträgern** - Längskanten in stabiler Kastenform, Tiefenkanten mit 3-facher Sicherheitskantung.
- Hohe Stabilität durch Versteifungssicken in Längsrichtung und die druckgefügteten Ecken.
- Die Böden sind für den Einsatz von Fachtrennblechen gelocht.

i Linde informiert

Kunststoffbeschichtung

Die Regalstützen unserer Steckregale sind gegen Aufpreis mit einer zusätzlichen, hochwertigen Kunststoffbeschichtung in den RAL-Farbtönen RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau und RAL 7035 Lichtgrau erhältlich!



Maße für Ihre Regalplanung

Nennmaße:
Fachbodenlängen: 750, 1000 und 1300 mm
Regaltiefen: 324, 424, 524, 624 und 824 mm
Fachbodentiefe: 300, 400, 500, 600 und 800 mm

Planmaße:
Länge Grundregal: Nennmaß Fachbodenlänge + 58 mm
Länge Anbaufeld: Nennmaß Fachbodenlänge + 8 mm
Regaltiefe Grund- und Anbaufeld: Nennmaß + 24 mm